

KCS-050

STICK TYPE AUTOMATIC POWDER & GRANULE FILLING & PACKAGING MACHINE

縦ピロー顆粒・粉末自動充填包装機

Easy and simple. To change pouch height is possible. The photo cell control device for print registration is equipped as standard. You can select either one of auger and turn table as filling device, according to the product.

本機は、簡易操作性を重視した粉末・顆粒自動充填包装機です。スティックタイプの単列で製袋ピッチの可変が可能で、図柄合わせ光電制御装置を標準装備しています。計量部はターンテーブルによる容量計量方式と、オーガ装置によるスクリュー計量方式が選択できますので、幅広い充填物に対応できます。メンテナンス性にも優れています。

SPECIFICATIONS / 本体標準仕様

Filling Product: Powder & Granule
 Pouch Pattern: Stick type
 Pouch Height Range: 50-140mm
 Pouch Width: 25-50mm
 Packaging Capacity: 10-100 pouches per minute
 (depending on pouch height, film composition, product property, etc)
 Filling Capacity: 1-60c.c.
 (depending on product property and filling device to be used)
 Applicable Film Width: 50-110mm
 Maximum Film Roll Dia: ϕ 400mm
 Power Consumption: 3-phase 380V 0.84kw
 Air Consumption: 300L/min (0.4~0.5Mpa)
 Machine Dimensions: 660mm(L) \times (turn table type) 1070mm (auger type) 1200(W) \times
 (turn table type) 2000mm (auger type) 2200mm(H)
 Machine Weight: Approx. 300kg

充填物: 粉末・顆粒
 包装形態: ピロータイプ (合掌貼り)
 ピッチ可変範囲: 50-140mm
 ※シールバー方式、横シール幅によりピッチ可変範囲が異なる場合があります。
 製袋幅範囲: 20-50mm
 包装能力: 10-100袋/分
 ※実際の充填包装速度は、製品ピッチ・フィルム材質・充填原料の物性等により異なります。
 充填容量: 1-60c.c.
 ※実際充填容量の計量範囲は充填原料の物性と供給装置により異なります。
 フィルム幅: 50-110mm (背貼り幅5mmの場合)
 フィルム最大巻径: ϕ 400mm
 使用電力: 三相380 0.84kw
 エア消費量: 300L/min (0.4~0.5Mpa)
 機械本体寸法: 幅660mm \times 奥行1070mm (ターンテーブル式)
 1200mm (オーガ式) \times 高さ2000mm (ターンテーブル式) \cdot 2200mm (オーガ式)
 機械本体重量: 約300kg

