

# KP-503/S

## SINGLE ROLL TYPE HIGH-SPEED AUTOMATIC POWDER FILLING & PACKAGING MACHINEE

### シングルロール式高速粉末自動充填包装機

This model is typical machine for powder and granule. Because of single roll type, the high speed operation is possible and the 3-side seal pouch with beautiful unified seal is obtained. The inclined flow of fillm and specific filling chute will improve the filling efficiency.

本機は粉末・顆粒包装の型式の中で最も実績のある機種です。シングル熱ロール式である為高速運転が可能で、シール仕上がりに於いても三方シール袋の美しい一体型のシールが得られます。フィルムの流れに傾斜を付け、更に充填シュートに独得のシャッター機構を採用しているため、粉末カミがなく、袋の角コーナーを利用することにより充填効果を高めることができます。微粉末を混入した多くの粉末品種の充填包装に対応できる代表的な包装機械です。

#### SPECIFICATIONS / 本体標準仕様

Filling Product: Powder & Granule  
Pouch Pattern: 3-side seal  
Pouch Height Range: 30-150mm  
Pouch Width: 30-90mm  
Packaging Capacity: 60-150 pouches per minute  
(depending on pouch height, film composition, product property, etc)  
Filling Capacity: 0.5-50c.c.  
(depending on product property and filling device to be used)  
Power Consumption: 3-phase 380V 1.6kw  
Machine Dimensions: 1300mm(L) × 800mm(W) × 1500mm(H)  
Machine Weight: 350kg

充填物: 粉末・顆粒  
包装形態: 3方シール  
ピッチ可変範囲: 30-150mm  
製袋幅範囲: 30-90mm  
包装能力: 60-150袋/分  
※実際の充填包装速度は、製品ピッチ・フィルム材質・充填原料の物性等により異なります。  
充填容量: 0.5-50c.c.  
※実際充填容量の計量範囲は充填原料の物性と供給装置により異なります。  
使用電力: 三相380V 1.6kw  
機械本体寸法: 幅1300mm × 奥行800mm × 高さ1500mm  
機械本体重量: 約350kg



# KP-503/S

AUTOMATIC POWDER FILLING & PACKAGING MACHINE WITH AUGER MODEL

シングルロール式粉末自動充填包装機 (オーガ計量方式)

This model is typical machine for powder and granule. Because of single roll type, the high speed operation is possible and the 3-side seal pouch with beautiful unified seal is obtained. The inclined flow of film and specific filling chute will improve the filling efficiency.

本機は粉末・顆粒包装の型式の中で最も実績のある機種です。シングル熱ロール式である為高速運転が可能で、シール仕上がりに於いても三方シール袋の美しい一体型のシールが得られます。フィルムの流れに傾斜を付け、更に充填シュートに独得のシャッター機構を採用しているため、粉末カミがなく、袋の角コーナーを利用することにより充填効果を高めることができます。微粉末を混入した多くの粉末品種の充填包装に対応できる代表的な包装機械です。

## SPECIFICATIONS / 本体標準仕様

Filling Product: Powder & Granule

Pouch Pattern: 3-side seal

Pouch Height Range: 30-150mm

Pouch Width: 30-90mm

Packaging Capacity: 60-150 pouches per minute

(depending on pouch height, film composition, product property, etc)

Filling Capacity: 0.5-50c.c.

(depending on product property and filling device to be used)

Power Consumption: 3-phase 380V 1.6kw

Machine Dimensions: 1300mm(L) × 800mm(W) × 1500mm(H)

Machine Weight: 350kg

充填物: 粉末・顆粒

包装形態: 3方シール

ピッチ可変範囲: 30-150mm

製袋幅範囲: 30-90mm

包装能力: 60-150袋/分

※実際の充填包装速度は、製品ピッチ・フィルム材質・充填原料の物性等により異なります。

充填容量: 0.5-50c.c.

※実際充填容量の計量範囲は充填原料の物性と供給装置により異なります。

使用電力: 三相380V 1.6kw

機械本体寸法: 幅1300mm × 奥行800mm × 高さ1500mm

機械本体重量: 約350kg

